

I0B-110-2

大型塗装カーテンブース



作業時カーテンクローズ



通常時カーテンオープン

- ・オープンブースは周りの壁がないので、カーテンを開ければ作業空間を広くとることができます。
透明カーテンで工場内での圧迫感もなく作業効率も上がります。
- ・給気ファンはインバーター制御、排気ファンはモーターダンパーでの制御を行い、『上下気流式』で風を送り込むので、ブース内圧の安定した作業空間を実現します。

※天井部は建屋(工場)から吊り下げる為、
吊架台の設置を建築で施工していただく
必要があります。

※塗装ブースとしての性能となります。

【仕様】大型塗装カーテンブース

方式	上下気流 プッシュプル型換気装置
型式	I0B-110-2
外形寸法	幅 5380 × 長さ 15080 × 高さ 5700 (mm)
室内寸法	幅 5300 × 長さ 15000 × 高さ 5000 (mm)
車両出入口	四方向 防災糸入り透明ビニールカーテン
操作盤	押しボタン式 給気ファン：インバーター制御 排気ファン：モーターダンパー制御
給気装置	有圧換気扇 400φ 0.4kW × 16台
排気装置	シロッコファン #4 11kW × 2台
照明	LED 18w × 3灯 × 16台
床板(グレーチング)	W800 × L995 × H75 (mm)



上下気流式 熱源なし